

Speedmodels GmbH
Emmenhofstrasse 4
CH-4552 Derendingen



Tel: +41 32 682 04 65
Fax: +41 32 682 04 70

info@speedmodels.ch
www.speedmodels.ch

Chargeur C1-XR



Numéro d'article
EV-C1-XR

Chargeur de ev-peak C1-XR

Le successeur de notre X-Loader 1.100W puissance de sortie, 400mAh puissance de charge par cellule et connection USB pour updates et mésurage de résistance interne.

Convient aus accus LiPo / LiFe / LiIon / LiHV / NimH / NiCd / plomb

Speedmodels GmbH
Emmenhofstrasse 4
CH-4552 Derendingen



Tel: +41 32 682 04 65
Fax: +41 32 682 04 70

info@speedmodels.ch
www.speedmodels.ch

courant de charge	max. 100W
courant de décharge	max. 5W
puissance de charge	0.1 – 10.0A
puissance de décharge	0.1 – 2.0A
puissance de balancer	max. 400mA
accus NiMh/NiCd	1 – 15 cells
	LiPo, Lilon,
	LiFe
	LiHV
type d'accus	
nombre de cellules	
accu Lithium	1 – 6 cellules
accu plomb	2 – 24V
poids environ	380g
dimension mm	130 x 115 x 61 mm

contenue:

chargeur, adaptateur de charge XT, câble de charge prise T-plug / Dean, pour AC (100 – 240Volt) et DC (11.0 – 18.0Volt). Manuel en anglais / pas de manuel en français disponible!