Speedmodels GmbH Emmenhofstrasse 4 CH-4552Derendingen



Tel: +41 32 682 04 65 Fax: +41 32 682 04 70

info@speedmodels.ch
www.speedmodels.ch

Oracolor 2K-PU-Mastic



Numéro d'article O-08445

ORACOLOR® 2K-PU-mastic en blanc. Ce mastic est caractérisé par une adhérence excellente à l'acier, à l'aluminium, au bois, aux composants renforcés de fibres de verre et à l'ORATEX®.

Le mastic polyuréthane à deux composants a de bonnes caractéristiques, comme:

- bonne remplissage,
- ne diminue pas,
- est résistant aux variations de température,
- sèche rapidement,
- peut être taillé facilement.

Il n'y a pas de fissures de retrait. Il a été développé sur la base d'ORACOLOR® et il a été adapté à notre système de peinture. L'ORCOLOR® 2K-PU-mastic est toujours livré avec le durcisseur approprié. Les zones mastiquées peuvent être repassé avec ORACOVER® et ORATEX®

Nous recommandons notre mastic ORACOLOR® 2K-PU pour niveler les irrégularités du support. Le seul mastic qui est élastique en permanence et NE RÉTRÉCIT PAS Une seule spatule suffit généralement.

Respecter les consignes de sécurité – Downloads pour cet article: <u>SDB mit Deckblatt 08445</u> <u>Oracolor_2K_PU_Spachtel_Haerter SDB mit Deckblatt 08445 Oracolor_2K_PU_Spachtel_Basis</u>