**Speed**models GmbH Emmenhofstrasse 4 CH-4552Derendingen



Tel: +41 32 682 04 65 Fax: +41 32 682 04 70

info@speedmodels.ch
www.speedmodels.ch

## Diluant pour l'enduit ORACOLOR



Numéro d'article O-100-994

Le diluant pour l'enduit ORACOLOR est optimisé pour une utilisation avec notre mastic ORACOLOR®.

## **Utilisation:**

Utilisez le diluant spécial ORACOLOR® pour ajuster la peinture ORACOLOR® de façon optimale à votre pulvérisateur. Il est possible d'ajouter jusqu'à 20 % de diluant à la peinture

Surtout pour les régions plus froides ou plus chaudes, cela est nécessaire pour un fonctionnement optimal de la peinture. Il peut être aussi utilisé pour le nettoyage des équipements des peintures.

Un récipient ouvert du peinture aeronautique ORACOLOR® doit être stocké pendant une longue période. Si le produit deviens un peu sec, il suffit d'ajouter une petite quantité de l'ORACOLOR® Diluant pour l'enduit. Remuez ensuite soigneusement.

Ne convient pas aux supports non résistants aux solvants organiques.

Veuillez respecter les consignes de sécurité – téléchargements pour cet article: • fiche de données de sécurité

No de commande: déscription quantité
O-100-994 Diluant pour l'enduit ORACOLOR 250 ml