

Tel: +41 32 682 04 65
Fax: +41 32 682 04 70

info@speedmodels.ch
www.speedmodels.ch

Oracover / Oratex racle en feutre 10 x 14cm



Numéro d'article
O-0948

Usage pour ORASTICK® und EASYPLOT®

Pour racle le film et pour frotter le papier de transfert et le film de transfert sur le lettrage et les logos échenillés.

Collage humide de grands décors:

Les décors de grande surface se collent humides en laissant l'eau se détendre avec une ou deux gouttes de liquide vaisselle puis en la vaporisant sur la surface à coller à l'aide d'un atomiseur (ex : un vieux flacon de nettoyant à vitres). Le décor à appliquer peut ainsi être déplacé sur le film d'eau. Après un positionnement exact, l'eau est frottée avec notre racle en feutre du centre vers le bord. Avec cette technique, des décors encore plus grands peuvent être appliqués sans bulles d'air. Nous vous recommandons de laisser sécher le décor ainsi appliqué pendant 1 à 2 jours supplémentaires afin que même les plus petites traces d'eau puissent se diffuser.

Usage avec ORATEX®

Les racles en feutre sont un outil important pour ancrer le tissu de revêtement ORATEX® au support. Avec le racle en feutre, le tissu de revêtement chauffé est pressé fermement sur le support. Si des plis se forment au cours de ce processus, ils sont résolus en rétrécissant le tissu sur une grande surface. Les raclettes en feutre ont passé avec succès le test interne de traitement d'ORATEX® et sont déclarées par nous comme un outil de traitement obligatoire. Ils remplissent toutes les instructions pour le traitement d'ORATEX® conformément au manuel.

emballage de 1pcs