

# Oracolor 2-K vernis élastique vert armée



**Numéro d'article**  
O-121-018

Avec nos peintures ORACOLOR®, nous vous proposons un système de peinture 2 composants de haute qualité issu du domaine de l'aviation générale. Les peintures ORACOLOR® sont des peintures aéronautiques légères approuvées par l'EASA et la LBA. Les couleurs des peintures sont parfaitement adaptées à nos films de construction de modèles et à notre tissu de construction de modèles.

Le vernis élastique ORACOLOR® a été développé pour peindre des revêtements sur tissus, bois et métaux. La peinture est très brillante et élastique en permanence, SANS utilisation de plastifiants, uniquement grâce à la structure chimique particulière de sa formulation, qui évite complètement l'utilisation de charges. ORACOLOR® est une peinture très concentrée, hautement pigmentées et extrêmement économiques avec un excellent pouvoir couvrant. La peinture est donc extrêmement économique à utiliser et la peinture est facile: environ 100 ml de peinture suffisent pour environ 1 m<sup>2</sup> de surface sans Overspray.

Les fissures qui se produisent avec les peintures conventionnelles, notamment sur les tissus, les joints métalliques et plastiques, sont inconnues avec cette peinture. Selon le durcisseur utilisé, la peinture peut être brossée ou pulvérisée (durcisseur de peinture réf. 100-998, durcisseur en spray réf. 100-997) et peut également être diluée avec le diluant spécial ORACOLOR® (diluant spécial ORACOLOR® réf. 100-996).

## caractéristiques:

- brillant, résistant aux rayures et ne jaunit pas
- élasticité permanente sans plastifiants
- Peut être pulvérisé et peint avec le durcisseur approprié (durcisseur de pulvérisation / durcisseur de peinture)
- très élastique et sans repassage
- Adhère à de nombreux plastiques résistants aux solvants (tels que le polyester, GRP, CFRP) ainsi qu'au bois, au métal et au tissu de revêtement ORATEX
- Facile à appliquer au pinceau, au rouleau ou au pistolet
- pas de traînées de brosse ou de pattes de rouleau
- superergiebig, hochkonzentriert FR
- résistant au carburant

## Utilisation:

- Taux de mélange: 2:1 (2 portion peinture : 1 portion durcisseur)
- peut être dilué jusqu'à 40% avec une application à l'aérographe
- pour une application à l'aérographe dilué selon nécessité

**Speedmodels GmbH**  
Emmenhofstrasse 4  
CH-4552 Derendingen



Tel: +41 32 682 04 65  
Fax: +41 32 682 04 70

[info@speedmodels.ch](mailto:info@speedmodels.ch)  
[www.speedmodels.ch](http://www.speedmodels.ch)

---

**Remarque avant utilisation:**

Afin de pouvoir utiliser les peintures ORACOLOR® brillantes comme peintures mates, nous vous recommandons d'utiliser notre finition mate (réf. 100-995 et 1100-995). Le niveau de mat/brillant peut être modifié en ajoutant la quantité de mat.

Pour les peintures aux couleurs fluorées, veuillez noter :

Les propriétés chimiques des pigments fluorés créant un effet mat, une surcouche avec le vernis de protection UV ORACOLOR® est nécessaire pour obtenir une surface brillante et une résistance aux UV.

Downloads pour cet article: • [Verarbeitungsanleitung](#) •