

Oracolor 2-K-Elasticlack tarnoliv



Artikel-Nr.
O-121-018

Mit unseren ORACOLOR® Lacken bieten wir Ihnen ein hochwertiges 2K-Lackier-System, welches aus dem Bereich der Allgemeinen Luftfahrt stammt. ORACOLOR® Lacke sind Luftfahrtleichtlacke, die von der EASA und vom LBA zugelassen sind. Die Lacke sind farbidentisch perfekt auf unsere Modellbau-Folien und unser Modellbaugewebe abgestimmt.

Der ORACOLOR®-Elasticlack ist für die Lackierung von Bespanngeweben, Holz und Metall entwickelt worden. Der Lack ist hochglänzend und dauerelastisch, OHNE die Zuhilfenahme von Weichmachern, nur durch den besonderen chemischen Aufbau seiner Rezeptierung, die auf Füllstoffe gänzlich verzichtet. Es handelt sich um reine hochpigmentierte und äußerst ergiebige Lackrezepturen mit hervorragender Deckkraft. Daher ist der Lack in der Anwendung äußerst sparsam und die Lackierung wird leicht, den ca. 100 ml Lack reichen für ca. 1 m² Fläche ohne Overspray.

Die bei herkömmlichen Lacken auftretenden Rissbildungen, speziell auf Geweben, Metall- und Kunststoffstößen, sind bei diesem Lack unbekannt. Je nach verwendetem Härter ist der Lack streich- oder spritzfähig (Lackierhärter Art. Nr.100-998, Spritzhärter Art. Nr. 100-997) und kann auch mit ORACOLOR®-Spezialverdünnung verdünnt werden (ORACOLOR®-Spezialverdünnung Art Nr.100-996).

Merkmale:

- hochglänzend, kratzfest und vergilbungsfrei
- dauerelastisch ohne Weichmacher
- spritz- und streichfähig durch entsprechende Härter (Spritzhärter / Lackierhärter)
- hochelastisch und bügelstabil
- haftet auf vielen lösungsmittelbeständigen Kunststoffen (wie Polyester, GFK, CFK) sowie auf Holz, Metall und ORATEX Bespanngewebe
- einfache Verarbeitung mit Pinsel, Rolle oder Spritzgerät
- keine Pinselstreifen oder Ansätze der Rolle
- superergiebig, hochkonzentriert
- kraftstofffest

Verarbeitung:

- Mischungsverhältnis: 2 Teile Lack : 1 Teil Härter
- bei Airbrushanwendung bis zu 40 % Verdünnung hinzugeben
- für Spritzanwendung Verdünnung nach Bedarf hinzugeben

Speedmodels GmbH
Emmenhofstrasse 4
CH-4552 Derendingen



Tel: +41 32 682 04 65
Fax: +41 32 682 04 70

info@speedmodels.ch
www.speedmodels.ch

vor Gebrauch beachten:

Um die hochglänzenden ORACOLOR® Lacke als Mattlacke einsetzen zu können, empfehlen wir die Verwendung unserer Mattierung (Art Nr. 100-995 und 1100-995). Über die Zugabemenge der Mattierung ist eine Variierung des Mattierungs-/Glanzgrades möglich.

Bei Lacken in Fluor-Farben bitte beachten:

Da die chemischen Eigenschaften von Fluorpigmenten einen Matteffekt erzeugen, ist zur Erzielung einer glänzenden Oberfläche und für die UV-Beständigkeit ein Überlackieren mit ORACOLOR® UV-Schutzlack erforderlich.

Downloads für diesen Artikel: • [Verarbeitungsanleitung](#) •