

Oracolor Wash-Primer



Artikel-Nr.

O-0983 / O-0984 / O-0985

Zur Vorbehandlung von Metalluntergründen im Flugzeugbau ist der Einsatz des Washprimers erforderlich, da Metalluntergründe ohne diese Schutzschicht oxidieren/ korrodieren.

Das gilt sowohl für Stahl, als auch für Aluminium. Bei offenen Rohren ist darauf zu achten, dass auch die Innenseite geschützt werden muss, da sonst Feuchtigkeit, die im Rohr auskondensiert zu irreversiblen Korrosionsschäden führt.

Vor Auftrag des ORATEX[®]-Dispersionsklebers muss der Primer vollständig getrocknet sein (24 h bei Raumtemperatur).

Der Wash-Primer wird auch als Haftvermittler bei Lackierungen von Metalluntergründen mit ORACOLOR[®]-Lack verwendet.

ACHTUNG: Vor Verwendung Untergründe gut reinigen!

Beachten Sie bitte die Sicherheitshinweise – Downloads für diesen Artikel: • [Sicherheitsdatenblatt](#)

Ref.-Nr.:	Bezeichnung	Menge
O-0983	ORACOLOR Wash-Primer	500 ml – Komponenten getrennt
O-0984	ORACOLOR Wash-Primer	100 ml – Komponenten getrennt
O-0985	ORACOLOR Wash-Primer	1000 ml – Komponenten getrennt